



LOCKERS PLÁSTICOS

FABRICADO EN POLIETILENO LINEAL
DENSIDAD MEDIA - BAJA
100% VIRGEN
CON PORTA CANDADO Y TIRANTE DE
APERTURA

CARACTERISTICAS RELEVANTES

- Muy Livianos, Fáciles de Transportar y Manipular.
- Resistente a la corrosión, productos químicos.
- Resistente a los golpes, no se abollan.
- Muy Buenas propiedades de aislación eléctrica.
- Unidades Apilables y compatibles entre si.
- Resistente a los Grafitis.
- Bajo Mantenimiento, totalmente lavables.
- No se humedecen, ayuda a la no proliferación de Hongos.
- Amplia gama de colores, facilita la segmentación o diferenciación, posibles de combinar.

OPCIONALES

- Cerradura con llave.
- Colores (Base Gris, Azul, Negro) Tapa (Amarillo, Naranja, Rojo, Verde, Azul, Negro)
- Logo y Enumeración de la empresa

MOD	CAPACIDAD	ALTO	ANCHO	LARGO	P. APROX
S1	100 Litros	600 mm	380 mm	450 mm	8 Kg.
S2	150 Litros	900 mm	380 mm	450 mm	11 Kg.
S3	300 Litros	1800 mm	380 mm	450 mm	20 Kg.



Casa Central - Planta de Producción

El Arroyo 1055, Parque Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Chile
Fono (56 2) 26567167 Fax (56 2) 27386246 - Móviles 969088486 -
77420174 - 76672340

email: info@solteroingenieria.com

www.solteroingenieria.com

Sucursal Central sur - Planta de Producción

Ruta 5 Sur Km. 1.033, camino a PARGua, Sector Alto Bonito - Puerto Montt
Fono (56 65) 438906 - Móviles 98210175 - 966567477

email: administración@solteroingenieria.com



Oficina Central Perú

Av. Arequipa 340 - Ofic. 405

Lima - Perú

email: etorres@solteroingenieria.pe

email: ventas@solteroingenieria.pe

www.solteroingenieria.pe

Ofic: (51 1) 3737416 - Lima, Perú

F: (51 1) 4245224 - Lima, Perú

Cel: 987920964 | 981357683

SOLTEROGroup



www.solteroingenieria.com



www.solteroingenieria.pe