



PALLETS PLASTICOS

RELLENOS CON ESPUMA
DE POLIETILENO
100% SANITARIOS
RESISTENTES Y REPARABLES



DIVISIÓN FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS

- Contenedores - Estanques - Pallet - Bandejas
- Boyas - Flotadores - Jaulas - Náutica
- Sanitarios - Casetas - Contenedores de Residuos
- Mobiliarios - Lockers - Cajas de herramienta - Eventos - Ornamentales-
- Elementos de Seguridad - Portones - Cercos - Barreras - Pisos


DIVISIÓN ARRIENDO Y SERVICIOS INDUSTRIALES

- Sanitarios - Duchas - Vestidores - Lockers - Casetas - Contenedores
- Limpiezas y Desinfección - Instalaciones - Mantenciones

DIVISIÓN METAL MECÁNICA - SERVICIOS

- Salas Eléctricas - Tableros - Gabinetes - Celdas - Armarios - Herrajes - Pasamanos
- Servicios de Maestranza - Corte Plasma - Soldadura - Matriceria
- Barraca de Fierro - Hojas de Acero - Bobinas - Perfiles

SOLTERO Group

 www.solteroringeneria.com

 www.solteroringeneria.pe

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

- Fabricadas en Polietileno Lineal Alto impacto densidad Media - Baja.
- Estructura Mono Block. Estructurado 100% con espuma rígida de Polietileno interlaminar, lo que produce un monoblock homogéneo y más resistente.
- Material 100% Virgen.
- Con aditivo anti "UV".
- 100% Sanitario e impermeable.
- Gracias a su características de estructura Mono Block.
- Espuma de celdas cerradas lo que no permiten el ingreso de líquidos percolados al interior de las precamaras del Pallet, por lo tanto su nivel asepsia es muy superior a la espuma de poliuretano.
- No contiene poliuretano que es altamente Tóxico, solo 100% polietileno que es material 100% sanitario.
- No permite la contaminación cruzada ni contiene productos tóxicos dañinos para la salud.
- Salva las no conformidades por aplicación de normas ISO 14000.
- No contiene Poliuretano. (Tóxico para la salud)
- 100% reciclable.



DISEÑO

- Con o sin Pestaña.
- 4 entradas para horquillas
- Apilamiento fácil
- Totalmente lisos.
- Colores a elección.

MUY RESISTENTES

- Muy resistentes.
- Carga Dinámica: 1.500 Kg.
- Carga Estática Admisible: 3.000 Kg.
- 12 Puntos de Fusión.
- Rango de Temperaturas de 90 a -70° C°, no se cristalizan con ambientes frío gracias a su fabricación en Polietileno densidad Media - Baja.
- Densidad: Estructurado con espuma Rígida Aislante de Polietileno densidad 25 Kg/m3.
- En casos de rompimiento por mala operación, son reparables sin perder sus características sanitarias y térmicas.



TIPO	MEDIDA	DISEÑO
LIVIANO	1200 x 1000 x 120	LISO S/PESTAÑA, 9 TACOS
ESTANDAR	1200 x 1000 x 140	LISO, VENTILADO. C/S/PESTAÑA
REFORZADO	1200 x 1000 x 140	LISO, VENTILADO. C/S/PESTAÑA
ANIDABLE	1200 x 1000 x 130	LISO, VENTILADO, C/PESTAÑA, 9 TACOS
JUMBO	1400 x 1100 x 140	LISO, C/S/PESTAÑA, CERRADO, 9 TACOS
XL	1700 x 1400 x 150	LISO, C/PESTAÑA

Casa Central - Planta de Producción

El Arroyo 1055, Parque Industrial Valle Grande, Lampa - Santiago - Chile
 Fono (56 2) 26567167 Fax (56 2) 27386246 - Móviles 969088486 -
 77420174 - 76672340
 email: info@solteroingenieria.com | www.solteroingenieria.com

Sucursal Central sur - Planta de Producción

Ruta 5 Sur Km. 1.033, camino a PArgua, Sector Alto Bonito - Puerto Montt
 Fono (56 65) 438906 - Móviles 98210175 - 966567477
 email: administracion@solteroingenieria.com

Oficina Central Perú

Av. Arequipa 340 - Ofic. 405
 Lima - Perú
 email: etorres@solteroingenieria.pe
 ventas@solteroingenieria.pe | www.solteroingenieria.pe
 Ofic: (51 1) 3737416 - Lima, Perú
 F: (51 1) 4245224 - Lima, Perú
 Cel: 987920964 | 981357683